

## 7つの保護機能を持つサムスン SD カード

### 「PRO Plus」「EVO Plus」を

### 10月中旬より販売

日本サムスン株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役: 金子根千)の販売特約店である ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 左京 恒夫)は、サムスンの SDHC/SDXC カード「PRO Plus」と「EVO Plus」を2020年10月中旬より順次販売いたします。「PRO Plus」の32GBと64GBモデルは11月下旬ごろの販売を予定しております。



#### ■製品特長

##### 4K 動画やフル HD 動画の撮影に適した SD カード

「PRO Plus」は、シーケンシャル読み出し速度が最大100MB/s、書き込み速度が最大90MB/sを実現\*しています。UHS-I スピードクラス3(U3)に準拠しており、高速連写や4K動画撮影に適しています。

「EVO Plus」は、最大100MB/s\*の転送速度で、フルHD動画の撮影や再生はもちろん、U3に対応した128GBおよび256GBモデルは4K動画撮影が可能です。

デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、ビデオカメラ、パソコンなど様々なデバイスに対応し、シームレスに作業を行うことができます。

\*パフォーマンスの測定値はサムスンの内部テスト条件に基づいています。パフォーマンスは、ホストデバイスによって異なる場合があります。

##### 選べる容量ラインアップ

「PRO Plus」と「EVO Plus」は、いずれも32GBから256GBまでの容量をラインアップしており、ご利用の目的に合わせてお選びいただけます。

##### 7つの保護機能

「PRO Plus」と「EVO Plus」は、防水・耐熱・耐X線・耐磁・耐衝撃・耐落下・耐摩耗の7つの保護機能\*を持ち、過酷な環境でも動作可能な優れた耐久性を備えています。10年間の限定保証\*\*が付いており、長きにわたり安心してご使用いただけます。



\*防水: 水深 1m の海水で最大 72 時間、耐熱: -25℃～85℃の環境下での動作、非動作時は-40℃～85℃に対応、耐 X 線: 100mGy (空港の X 線検査装置に相当)、耐磁: 最大 15,000 ガウス、耐衝撃: 最大 1,500g\* (g\*: 重力加速度)、耐落下: 最大 5m (16.4 フィート)からの落下耐性あり、耐摩耗:10,000 回の挿抜試験をクリア

\*\*防犯カメラや監視システムなどの書き込み頻度の高い使用環境では、保証対象外となります。サムスは、いかなる破損やデータ損失、またはメモ리카ードのデータ復旧にかかる費用について責任を負いません。

世界 No.1 のフラッシュメモリブランド

サムスは、SD カードの主要構成部品である NAND フラッシュメモリ市場で、2003 年以降、世界 No.1 の地位を維持\*しているブランドです。



\*出典 : 2003 年-2019 年 IHS Markit データ: NAND サプライヤ売上金額シェア

困ったときは「サムスメモリーカードサポートセンター」があなたをしっかりとサポート

サポートセンターによる電話対応、製品検査など万全のサポート体制を敷いています。

サムスメモリーカードサポートセンター 050-3116-3013

受付時間 09:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

■製品仕様

製品	Samsung SD PRO Plus			
本体				
型番	MB-SD32H/EC	MB-SD64H/EC	MB-SD128H/EC	MB-SD256H/EC
容量 <sup>(1)</sup>	32GB	64GB	128GB	256GB
インターフェース	UHS-I			
規格	SDHC	SDXC		
外形寸法	約 32 x 24 x 2.1 (mm)			
本体質量	約 1.75 g			
スピードクラス / UHSクラス	Class 10 / UHS-I Class3 (U3)			
転送速度 <sup>(2)</sup>	読み出し	最大 100MB/s		
	書き込み	最大 60MB/s	最大 90MB/s	
使用環境	温度範囲	動作時: -25℃～85℃ 非動作時: -40℃～85℃		
	電源電圧	2.7～3.6 V		
耐性保護機能 <sup>(3)</sup>	防水、耐熱、耐X線、耐磁、耐衝撃、耐落下、耐摩耗			
各種取得規格・法規制	FCC, CE, VCCI, RCM, RoHS指令準拠 (10物質) <sup>(4)</sup>			
保証 <sup>(5)</sup>	10年限定保証			
サポート	サムスメモリーカードサポートセンターによる電話、メールでのテクニカルサポート			

(\*1) 1 ギガバイト(GB)=1,000,000,000 バイト。使用可能な実際のストレージ容量は、FAT ファイルシステムを使用した SD Formatter 3.1 ツールを使用して測定しており、製品ラベルの表示と異なる場合があります。

(\*2) パフォーマンスの測定値はサムスの内部テスト条件に基づいています。パフォーマンスは、ホストデバイスによって異なる場合があります。

(\*3) 防水: 水深 1m の海水で最大 72 時間、耐熱: -25℃～85℃の環境下での動作、非動作時は-40℃～85℃に対応、耐 X 線: 100mGy (空港の X 線検査装置に相当)、耐磁: 最大 15,000 ガウス、耐衝撃: 最大 1,500g\* (g\*: 重力加速度)、耐落下: 最大 5m (16.4 フィート)からの落下耐性あり、耐摩耗:10,000 回の挿抜試験をクリア

(\*4) 本製品の RoHS 対応については、[www.samsung.com/semiconductor/about-us/global-compliance/](http://www.samsung.com/semiconductor/about-us/global-compliance/)をご覧ください。

(\*5) 防犯カメラや監視システムなどの書き込み頻度の高い使用環境では、保証対象外となります。サムスは、いかなる破損やデータ損失、またはメモ리카ードのデータ復旧にかかる費用について責任を負いません。

製品		Samsung SD EVO Plus			
本体					
型番		MB-SC32H/EC	MB-SC64H/EC	MB-SC128H/EC	MB-SC256H/EC
容量 <sup>(*)</sup>		32GB	64GB	128GB	256GB
インターフェース		UHS-I			
規格		SDHC	SDXC		
外形寸法		約 32 × 24 × 2.1 (mm)			
本体質量		約 1.75 g			
スピードクラス / UHSクラス		Class 10 / UHS-I Class1 (U1)		Class 10 / UHS-I Class3 (U3)	
転送速度 <sup>(*)</sup>		最大 100MB/s			
使用環境	温度範囲	動作時: -25°C~85°C 非動作時: -40°C~85°C			
	電源電圧	2.7~3.6 V			
耐性保護機能 <sup>(*)</sup>		防水、耐熱、耐X線、耐磁、耐衝撃、耐落下、耐摩耗			
各種取得規格・法規制		FCC, CE, VCCI, RCM, RoHS指令準拠 (10物質) <sup>(*)</sup>			
保証 <sup>(*)</sup>		10年限定保証			
サポート		サムスンメモリーカードサポートセンターによる電話、 メールでのテクニカルサポート			

(\*1) 1 ギガバイト(GB)=1,000,000,000 バイト。使用可能な実際のストレージ容量は、FAT ファイルシステムを使用した SD Formatter 3.1 ツールを使用して測定しており、製品ラベルの表示と異なる場合があります。

(\*2) パフォーマンスの測定値はサムスンの内部テスト条件に基づいています。パフォーマンスは、ホストデバイスによって異なる場合があります。

(\*3) 防水: 水深 1m の海水で最大 72 時間、耐熱: -25°C~85°C の環境下での動作、非動作時は -40°C~85°C に対応、耐 X 線: 100mGy (空港の X 線検査装置に相当)、耐磁: 最大 15,000 ガウス、耐衝撃: 最大 1,500g\* (g\*: 重力加速度)、耐落下: 最大 5m (16.4 フィート)からの落下耐性あり、耐摩耗:10,000 回の挿抜試験をクリア

(\*4) 本製品の RoHS 対応については、[www.samsung.com/semiconductor/about-us/global-compliance/](http://www.samsung.com/semiconductor/about-us/global-compliance/)をご覧ください。

(\*5) 防犯カメラや監視システムなどの書き込み頻度の高い使用環境では、保証対象外となります。サムスンは、いかなる破損やデータ損失、またはメモリーカードのデータ復旧にかかる費用について責任を負いません。

## ■製品ラインアップ

製品	容量	型番	価格
SD PRO Plus	32GB	MB-SD32H/EC	オープンプライス
SD PRO Plus	64GB	MB-SD64H/EC	オープンプライス
SD PRO Plus	128GB	MB-SD128H/EC	オープンプライス
SD PRO Plus	256GB	MB-SD256H/EC	オープンプライス
SD EVO Plus	32GB	MB-SC32H/EC	オープンプライス
SD EVO Plus	64GB	MB-SC64H/EC	オープンプライス
SD EVO Plus	128GB	MB-SC128H/EC	オープンプライス
SD EVO Plus	256GB	MB-SC256H/EC	オープンプライス

- ・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
- ・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。